



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO 1		
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]
1.01	KLATKA SCHODOWA	7.88
1.02	KOMUNIKACJA	34.88
1.03	SZATNIA	11.75
1.04	TOALETY	9.61
1.05	PRYSZNICE	11.88
1.06	ANTRESOLA	19.91
POWERZCHNIA UŻYTKOWA		33.24
POWERZCHNIA RUCHU		42.75
POWERZCHNIA USŁUGOWO-TECHNICZNA		19.91
POWERZCHNIA NETTO		95.91
POWERZCHNIA WEWNĘTRZNA		111.17
POWERZCHNIA CAŁKOWITA		125.87

LEGENDA			
	RZĘDZA ELEMENTU BUDOWLANEGO		GRZEJNIK
	PRZEGRODA WYKONANA W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60		KURTyna POWIERZCHNI
	PAS Z WELNY MINERALNEJ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60		WYRZUTNA DACHOWA
	OZNACZENIE DRZWI: SZER - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE, WYS - WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE, EI60 - ODPORNOŚĆ OGNIOWA		CZERPNIĄ SIENIENNA
	OZNACZENIE OKNA: SZER - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU, WYS - WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU, I60 - WYSOKOŚĆ PARAPETU	• Na drogach ewakuacyjnych wszystkie przegrody muszą spełniać klasę odporności ogniowej EI15. • Wymiary otworów w ścianie dopasować do wymagań producenta drzwi. • Charakterystyka drzwi - wg zestawienia stolarzy w projekcie technicznym. • Kierunek otwierania drzwi - wg rysunków.	
	MIEJSCE PRACY TYMCZASOWEJ		
	WPUSZCZAKOWY		
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA		
	RURA SPŁUSTOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
	WPUSZCZAKOWY		
	PION KANALIZACJI SANITARNEJ		