

DRZWI WEWNĘTRZNE	NUMER	DW1	DW1a	DW2	DW2a	DW3	DW3a	DW4	DW5	DW5a	DW6	DW7	DW8	DW8a
	SCHEMAT													
	WYM. W ŚWIEŁLE MURU [CM]	105x212.5	105x212.5	105x212.5	105x212.5	95x212.5	95x212.5	105x212.5	105x212.5	105x212.5	95x212.5	135x212.5	105x212.5	105x212.5
	WYM. W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY [CM]	90x205	90x205	90x205	90x205	80x205	80x205	90x205	90x205	90x205	80x205	90+30x205	90x205	90x205
	SKRZYDŁO GŁÓWNE	L	P	P	P	L	L	L	L	P	L	P	L	L
	IŁOŚĆ [SZT.]	14	5	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1
	SKRZYDŁO	PLYTA MDF	PLYTA MDF	PLYTA MDF	PLYTA MDF	PLYTA MDF	PLYTA MDF	PLYTA MDF	PLYTA MDF	PLYTA MDF	PLYTA MDF	STALOWE	STALOWE	STALOWE
	OŚCIERZNIKA	MDF REGULOWANA	MDF REGULOWANA	MDF REGULOWANA	MDF REGULOWANA	MDF REGULOWANA	MDF REGULOWANA	MDF REGULOWANA	MDF REGULOWANA	MDF REGULOWANA	MDF REGULOWANA	STALOWA	STALOWA	STALOWA
	KOLOR	DĄB NATURALNY	DĄB NATURALNY	DĄB NATURALNY	DĄB NATURALNY	DĄB NATURALNY	DĄB NATURALNY	DĄB NATURALNY	DĄB NATURALNY	DĄB NATURALNY	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)
	ZAMKI I OKUCIA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	ZAMEK WC I KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	ZAMEK WC I KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-	-	-	EI30	-	-	-	-	-	-
	UWAGI	-	-	PEŁNE OTWARCIE	PEŁNE OTWARCIE	PODCIECIE WENTYLACYJNE	PODCIECIE WENTYLACYJNE	PEŁNE OTWARCIE	PODCIECIE WENTYLACYJNE	PODCIECIE WENTYLACYJNE	PODCIECIE WENTYLACYJNE	-	-	-

DRZWI WEWNĘTRZNE	NUMER	DW9	DW10	DW10a	DW11	DW11a	DW12	DW13
	SCHEMAT							
	WYM. W ŚWIEŁLE MURU [CM]	195x212.5	105x212.5	105x212.5	95x212.5	95x212.5	135x212.5	105x212.5
	WYM. W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY [CM]	90+90x205	90x205	90x205	80x205	80x205	90+30x205	90x205
	SKRZYDŁO GŁÓWNE	-	P	P	L	L	L	L, P
	IŁOŚĆ [SZT.]	2	1	1	1	1	1	1, 1
	SKRZYDŁO	STALOWE	STALOWE	STALOWE	PLYTA MDF	PLYTA MDF	STALOWE	PLYTA MDF
	OŚCIERZNIKA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	MDF REGULOWANA	MDF REGULOWANA	STALOWA	MDF REGULOWANA
	KOLOR	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)
	ZAMKI I OKUCIA	KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	ZAMEK WC I KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA	KLAMKA METALOWA SZCZOTKOWANA
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI30	EI30	EI30	-	-	EI30	-
	UWAGI	-	-	-	PODCIECIE WENTYLACYJNE	PODCIECIE WENTYLACYJNE	-	PODCIECIE WENTYLACYJNE

OKNA WEWNĘTRZNE	NUMER	OW1	OW2
	SCHEMAT		
	WYM. W ŚWIEŁLE MURU [CM]	150x150	100x100
	IŁOŚĆ [SZT.]	2	2
	SZKŁO	BEZPIECZNE	BEZPIECZNE
	OŚCIERZNIKA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA
	KOLOR	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)	BIAŁY / JASNOSZARY (RAL9003)
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI15	-
	UWAGI	SIŁOWNIK, ZAMEK Z KLUCZEM, PARAPET WEWNĘTRZNY	SIŁOWNIK, ZAMEK Z KLUCZEM, PARAPET WEWNĘTRZNY

WYŁĄCZ DACHOWE	NUMER	WD1
	SCHEMAT	
	WYM. W ŚWIEŁLE OTWORU [CM]	100x100
	IŁOŚĆ [SZT.]	2
	SKRZYDŁO	POLIWĘGLAN KOMOROWY
	KONSTRUKCJA	ALUMINIOWA
	KOLOR	-
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-
	UWAGI	SIŁOWNIKI GAZOWE, ZAMEK Z KLUCZEM

DRZWI ZEWNĘTRZNE	NUMER	DZ1	DZ2	DZ3
	SCHEMAT			
	WYM. W ŚWIEŁLE MURU [CM]	155x247.5	251x247.5	135x247.5
	WYM. W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY [CM]	90+50x240	90+50x240	90+30x240
	SKRZYDŁO GŁÓWNE	L	L	P
	IŁOŚĆ [SZT.]	1	1	1
	SKRZYDŁO	ALUMINIOWE Z WYPEŁNIENIEM SZKŁANYM PRZEZROCZYSTYM POTRÓJNYM	ALUMINIOWE Z WYPEŁNIENIEM SZKŁANYM PRZEZROCZYSTYM POTRÓJNYM	STALOWE
	OŚCIERZNIKA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	STALOWA
	KOLOR	CZARNY / CIEMNOSZARY (RAL 7021)	CZARNY / CIEMNOSZARY (RAL 7021)	CZARNY / CIEMNOSZARY (RAL 7021)
	ZAMKI I OKUCIA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I UCHWYT METALOWY SZCZOTKOWANY	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I UCHWYT METALOWY SZCZOTKOWANY	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I UCHWYT METALOWY SZCZOTKOWANY
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-
	UWAGI	-	-	-

BRAMY	NUMER	BR1
	SCHEMAT	
	WYM. W ŚWIEŁLE MURU [CM]	350x450
	WYM. W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY [CM]	350x450
	SKRZYDŁO GŁÓWNE	-
	IŁOŚĆ [SZT.]	4
	SKRZYDŁO	PANELE STALOWE OCYNKOWANE WYPEŁNIONE PIANKĄ POLIURETANOWĄ
	OŚCIERZNIKA	STALOWA
	KOLOR	CZARNY / CIEMNOSZARY (RAL 7021)
	ZAMKI I OKUCIA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I UCHWYT METALOWY RAL 7021
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-
	UWAGI	NAPĘD AUTOMATYCZNY ELEKTRYCZNY

OKNA ZEWNĘTRZNE	NUMER	OZ1	OZ2	OZ3	OZ4
	SCHEMAT				
	WYM. W ŚWIEŁLE MURU [CM]	120x180	220x180	120x180	100x90
	IŁOŚĆ [SZT.]	9	8	2	1
	SZKŁO	PRZEZROCZyste POTRÓJNE	PRZEZROCZyste POTRÓJNE	PRZEZROCZyste POTRÓJNE	PRZEZROCZyste POTRÓJNE
	OŚCIERZNIKA	PCV	PCV	PCV	PCV
	KOLOR	CZARNY / CIEMNOSZARY (RAL 7021)	CZARNY / CIEMNOSZARY (RAL 7021)	CZARNY / CIEMNOSZARY (RAL 7021)	CZARNY / CIEMNOSZARY (RAL 7021)
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-
	UWAGI	ROZWIERNO-UCHYLNE	ROZWIERNO-UCHYLNE	UCHYLNE	ROZWIERNIE

UWAGI

1. Dokumentację drukować w kolorze

2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

3. Część rysunkową projektu rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi

4. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne rozbieżności należy skonsultować z Projektantami

5. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe podane na rysunkach

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze stanem istniejącym na budowie oraz uzyskanie akceptacji na ewentualne zastosowanie rozwiązań zamiennych

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy stanem istniejącym, a projektem, należy skontaktować się z Projektantem

8. Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji Projektanta

9. Próbkę materiałów wykończeniowych i kolorów należy przed montażem przedstawić do akceptacji Projektanta

10. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych

11. Wszystkie wyroby i systemy budowlane powinny posiadać komplet dokumentów świadczący o aktualnym dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego

12. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:


- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Lomia 173A 06-500 Mława telefon: +48 508 608 084 e-mail: biuro@akkonstrukcje.com.pl www.akkonstrukcje.pl			
INWESTOR:		Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 18 Sycznia 14 06-500 Mława			
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU				
ADRES INWESTYCJI:	DZIAŁKI EWID. NR 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 I 4742 Z OBRĘBU 0010 (MŁAWA) PRZY UL. KOMUNALNEJ W MŁAWIE				
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI				
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski MA/049/18				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec Cie-76/91				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. arch. Magdalena Gontarek mgr inż. arch. Olga Kuniewicz				
FAZA PROJEKTU:	BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:	
projekt techniczny	architektura	luty 2026 r.	—	AR-Z1	