



- | ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO 1 | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m ²] |
| 1.01 | KŁATKA SCHODOWIA | 7.88 |
| 1.02 | KOMUNIKACJA | 34.88 |
| 1.03 | SZATNIA | 11.75 |
| 1.04 | TOALETY | 9.61 |
| 1.05 | PRYSZNICE | 11.88 |
| 1.06 | ANTRESOLA | 19.91 |
| | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 33.24 |
| | POWIERZCHNIA RUCHU | 42.76 |
| | POWIERZCHNIA USŁUGOWO-TECHNICZNA | 19.91 |
| | POWIERZCHNIA NETTO | 95.91 |
| | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA | 111.17 |
| | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 125.87 |

LEGENDA			ŚCIANY ZEWNĘTRZNE			ŚCIANY WEWNĘTRZNE		
	RZĘDNA ELEMENTU BUDOWLANEGO		SYMBOL	NAZWA WARSTWY	GR. WARSTWY [cm]	SYMBOL	NAZWA WARSTWY	GR. WARSTWY [cm]
	PRZEGRODA WYKONANA W ODPORNOŚĆ OGNIOWEJ REI60		WE1	1. Wykończenie wewn. ściany wg przeznaczenia pomieszczenia	-	W11	1. Wykończenie wewn. ściany wg przeznaczenia pomieszczenia	-
	PAS Z WELNY MINERALNEJ W ODPORNOŚĆ OGNIOWEJ EI60			2. Blocki gazobetonowe na zapr. lub elem. konstr. wg proj. konstr.	24		2. Blocki gazobetonowe na zapr. lub elem. konstr. wg proj. konstr.	24
	OZNACZENIE DRZWI: SZER - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE, WYS - WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE, EDX - ODPORNOŚĆ OGNIOWA, DX - SYMBOL DRZWI		WE2	3. Styropian EPS 044 lub wełna mineralna 045	20	W12	3. Wykończenie wewn. ściany wg przeznaczenia pomieszczenia	-
	OZNACZENIE OKNA: SZER - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU, WYS - WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU, hpxx - WYSOKOŚĆ PARAPETU, OXX - SYMBOL OKNA			4. Wykończenie zewn. ściany wg rysunków elewacji	-		4. Wykończenie wewn. ściany wg przeznaczenia pomieszczenia	-
	WYPUST POSADZKOWY		WE3	1. Masa polimerowo-cementowa	-	W13	2. Blocki gazobetonowe na zapr.	12
	KRAN ZE ZŁĄCZĄ DO WIĘZA			2. Blocki betonowe na zapr. lub elem. konstr. wg proj. konstr.	24		3. Wykończenie wewn. ściany wg przeznaczenia pomieszczenia	-
	RURA SPŁUSTOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			3. Masa polimerowo-cementowa	-		1. Masa polimerowo-cementowa	-
	WPUST DACHOWY			4. Styropian EPS 044 lub wełna mineralna 045	15		2. Blocki betonowe na zapr. lub elem. konstr. wg proj. konstr.	24
	PION KANALIZACJI SANITARNEJ			1. Papa wieczornego krycia	-		3. Masa polimerowo-cementowa	-
				2. Papa podkładowa	-			
				3. Styropian EPS 044 lub wełna mineralna 045	5			
				4. Folia PE	-			
				5. Blocki gazobetonowe na zapr. lub elem. konstr. wg proj. konstr.	24			
				6. Styropian EPS 044 lub wełna mineralna 045	20			
				7. Wykończenie zewn. ściany wg rysunków elewacji	-			